

# HThose® FIRE HOSE



ความยาว 20, 30 เมตร

“HT Hose” Premium grade, single jacket multi-purpose fire hose, carefully designed and manufactured for fire brigade, transporting water both on land and on ships. This hose is rugged yet lightweight and can withstand deterioration and attack by most chemicals.

**Jacket:** The jackets are seamless and consist of filament synthetic polyester filler threads woven around the hose throughout its length and spun synthetic polyester warp threads interwoven with and substantially covering the filler thread. The jacket adjacent to the lining adheres firmly to the lining.

**Coating:** Polyurethane (PU)

**Lining:** The lining of the hose consists of variable choices: high quality black ethylene propylene rubber (EPDM) tube, natural rubber. The waterway surface is practically free from pitting, corrugations or other irregularities or imperfections. Withstand heat, resist ozone, weather, and aging, etc.

**Length:** 20, 30 meters

**Features:** Light in weight and flexible  
Large flow  
Weather-resistant  
Easy care  
Small roll diameter

สายส่งน้ำ “เอชที” ออกแบบและผลิตขึ้นเพื่อใช้สำหรับ งานดับเพลิงในอาคารสูง บนบกหรือบนน้ำ หรือใช้ในการ รับ-ส่งน้ำจืด มีน้ำหนักเบา และมีความทนทาน ต่อสภาวะต่างๆ จึงเหมาะสำหรับใช้ในสถานที่ต่างๆ อาทิ อาคารสูง โรงงาน เรือขนส่ง

สายส่งน้ำเอชที มีให้เลือกหลายรุ่น หลายขนาด ทั้งที่เป็นสายดับสีขาคุณภาพมาตรฐานดับเพลิง หรือสายเคลือบสารสังเคราะห์เพื่อเพิ่มความทนทานต่อสารเคมี และความชื้น

- วัสดุสายเป็นชนิดเปลือกชั้นเดียวทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ (Polyester) โดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูงทอสลัเส้นใย ทำให้ทนทานต่อการใช้งาน การขูดลาก และทนทานต่อแรงอัดสูง
- ภายในเป็นท่ออย่างหล่อขึ้นรูปไร้รอยต่อ ยึดติดผนึกแน่นกับเปลือกชั้นนอก มีทั้งรุ่นยางธรรมชาติราคาย่อมเยา และรุ่นยางสังเคราะห์ EPDM ซึ่งมีคุณสมบัติทนทานต่อสภาวะอากาศต่างๆ ทนต่อแรงอัดสูง การกัดกร่อน และน้ำเสีย
- มีให้เลือก 2 รุ่น แบบไม่เคลือบ (สายสีขาว) หรือเคลือบสารสังเคราะห์ (สีแดง) โดยเคลือบด้วยสารโพลียูรีเทน (Polyurethane) เพื่อให้ทนทานต่อสารเคมี และความชื้น

สีเปลือกชั้นนอก Jacket Color	รุ่น Model	สารเคลือบภายนอก Coating	วัสดุท่อใน Lining	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง Diameter (Inch)	แรงดันใช้งานขั้นต่ำ Min.Work Pressure (PSI)	แรงดันทดสอบ Test Pressure (PSI)	ทนแรงดันแตก Burst pressure (PSI)
ขาว	NR	-	Natural Rubber	1.5 / 2 / 2.5	200	300	550
ขาว	EPDM	Red Polyurethane	EPDM Rubber	1.5 / 2 / 2.5	300	450	750
แดง	Red EPDM	Red Polyurethane	EPDM Rubber	1.5 / 2 / 2.5	200	300	550

