


FBC5 (Annular) BRAIDED FLEXIBLE SPRINKLER HORE FOR FIRE PROTECTION FOR CLEAN ROOM

ข้อต่อสายอ่อนหัวสปริงเกอร์ รุ่น FBC5 แบบมีสายถัก สำหรับติดตั้งในห้องคลีนรูม

Connection : ข้อต่ออินเลท 1" NPT * M34 หรือ 1" BSPT * M34

ดิสชาร์จ์เข้ากัลเลทข้อต่อตรง สำหรับหัวสปริงเกอร์ ขนาด M34 * NPT 1/2" หรือ M34 * NPT 3/4"



Hose Daimeter : ID = 24.6 mm, OD = 31.3 mm

Max.allow. Sprinkler Head K factor for M34 * NPT 1/2" : 80 (5.6)

Max.allow. Sprinkler Head K factor for M34 * NPT 3/4" : 115 (8.0)

Max.service pressure (FM) : 1.6 MPa/ 232 psi

Min. bending Radius : 5.9 inch/ 150 mm by FM approved



Product Model FBC5 (รุ่นผลิตภัณฑ์)	Sprinkler Thread Size	FM Approved Data	
		No. of Bending (จำนวนการดัดโค้ง)	EQL of 33.7 mm / 1" Sch40 Steel Pipe (ค่าความเสียดทานของน้ำ) (Straight Discharge)
		no. x 90°	meter / feet
FBC5-A51-700	15 / ½	2	8.4 / 27.4
	20 / ¾		5.2 / 17.2
FBC5-A51-1000	15 / ½	2	10.1 / 33
	20 / ¾		7.4 / 24.2
FBC5-A51-1200	15 / ½	3	11.2 / 36.8
	20 / ¾		8.8 / 28.8
FBC5-A51-1500	15 / ½	4	13.0 / 42.5
	20 / ¾		10.9 / 35.7
FBC5-A51-1800	15 / ½	4	14.7 / 48.2
	20 / ¾		13.0 / 42.7
FBC5-A54-700	15 / ½	2	8.4 / 27.4
	20 / ¾		5.2 / 17.2
FBC5-A54-1000	15 / ½	2	10.1 / 33
	20 / ¾		7.4 / 24.2
FBC5-A54-1200	15 / ½	3	11.2 / 36.8
	20 / ¾		8.8 / 28.8
FBC5-A54-1500	15 / ½	4	13.0 / 42.5
	20 / ¾		10.9 / 35.7
FBC5-A54-1800	15 / ½	4	14.7 / 48.2
	20 / ¾		13.0 / 42.7

*A51 - ข้อต่ออินเลท และเข้ากัลเลท เป็นเกลียว NPT

*A54 - ข้อต่ออินเลทเป็นเกลียว BSPT และเข้ากัลเลท เป็นเกลียว NPT