

Pipe Type Air Foam Nozzle (적사형 폼 관창)

유류화재나 가스화재시 물에 포소화 약제와 공기를 혼합하여 방사하는 관창으로, 발포된 거품이 화기물 주위의 공기(산소)를 차단, 질식 소화시키는 우수한 효과가 있다. 용도는 주로 위험물 저장소, 옥외 유류 탱크, 액화가스 저장소, 비행기 격납고, 화학공장 등에 사용된다.

SL-17S / SL-17

Size : FE40
Flow Rate : 330 / 305 LPM (0.7 Mpa)
Shooting Range : 28 / 25 m (0.7 Mpa)
Foam Ratio : 3% (SL-17)
Material : Aluminium
Option : Pick-up Hose (SL-17)
특징 : SL-17S는 무픽업식



SL-17S



SL-17



SL-17PS / SL-17PSQ

SL-17PS / SL-17PSQ

Size : FE40 / Machino Quick40
Flow Rate : 305 LPM (0.7 Mpa)
Shooting Range : 25 m (0.7 Mpa)
Material : Aluminium
Option : Pick-up Hose
특징 : 피스톨 타입, 볼밸브 부착

SL-19MS / SL-19MB

Size : FE65
Flow Rate : 560 LPM (0.7 Mpa)
Shooting Range : 38 m (0.7 Mpa)
Foam Ratio : 3%
Material : Aluminium
Option : Pick-up Hose (SL-19MB)
특징 : SL-19MS는 무픽업식
SL-19MB는 볼밸브 부착



SL-19MS



SL-19MP/19MQ



SL-19MB

SL-19MP / SL-19MQ

Size : FE65 / Machino Quick65
Flow Rate : 560 LPM (0.7 Mpa)
Shooting Range : 38 m (0.7 Mpa)
Foam Ratio : 3%
Material : Aluminium

Model	Size	Flow Rate(0.7Mpa)	Length	Weight	Material & Remarks
SL-17S	FE40 (1 1/2")	330 LPM	590mm	1.1kg	AL 무픽업
SL-17	FE40 (1 1/2")	305 LPM	597mm	1.2kg	AL 픽업식
SL-17PS	FE40 (1 1/2")	305 LPM	630mm	2.3kg	AL Ball Valve 부착형, 픽업식
SL-17PSQ	Machino Quick40 (1 1/2")	305 LPM	637mm	2.35kg	AL Ball Valve 부착형, 픽업식
SL-19MS	FE65 (2 1/2")	560 LPM	700mm	2.6kg	AL 무픽업
SL-19MP	FE65 (2 1/2")	560 LPM	700mm	2.5kg	AL 픽업식
SL-19MB	Machino Quick65 (2 1/2")	560 LPM	815mm	4.2kg	AL Ball Valve 부착형, 픽업식
SL-19MQ	Machino Quick65 (2 1/2")	560 LPM	720mm	2.7kg	AL 픽업식

Pipe Type Foam Monitor Nozzle (방수총용 폼 관창)

SL-19M / SL-19GM

Size : FE65
Flow Rate : 250 / 500 GPM (0.7 Mpa)
Shooting Range : SL-19M : 45 m (0.7 Mpa)
SL-19GM : 50 m (0.7 Mpa)
Foam Ratio : 3%
Material : Aluminium

SL-19GM-A

Size : FE75
Flow Rate : 750 / 1000 GPM (0.7 Mpa)
Shooting Range : SL-19GM-A-750 : 58 m (0.7 Mpa)
SL-19GM-A-1000 : 62 m (0.7 Mpa)
Foam Ratio : 3% (1000GPM은 무픽업식 타입임)
Material : Aluminium

SL-19M
SL-19GM

SL-19GM-A

SL-19GM-L (적방사 조절형)

Size : FE65 / FE75
Flow Rate : FE65 : 350/500 GPM (0.7 Mpa)
FE75 : 750/1000 GPM (0.7 Mpa)
Shooting Range : 48 / 50 / 58 / 62 m (0.7 Mpa)
Foam Ratio : 3% (1000GPM은 무픽업식 타입임)
Material : Aluminium
특징 : 수동 직·방사 조절장치가 부착됨

픽업호스 적용 제품

20A : SL-17 / 17PS / 19MP / 19MQ / 19MB
25A : SL-15FN-350, 500 / SL-19GM-350, 500
32A : SL-15FN-750 / SL-19GM-A-750
40A : SL-15FN-1000



SL-19GM-L

Pick-up Hose

Model	Size	Flow Rate(0.7Mpa)	Length	Weight	Material & Remarks	
SL-19M	FE65 (2½")	945 LPM (250 GPM)	1080mm	3.0kg	AL Powder Coated	
SL-19GM		1890 LPM (500 GPM)	1100mm이하	6kg 이하		
SL-19GM-A	FE75 (3")	2840 LPM (750 GPM)	1100mm이하	6kg 이하		
		3785 LPM (1000 GPM)				
SL-19GM-L	FE65 (2½")	1320 LPM (350 GPM)	1150mm이하	10kg 이하		
		1890 LPM (500 GPM)				
	FE75 (3")	2840 LPM (750 GPM)				
		3785 LPM (1000 GPM)				