

รถเข็นน้ำยาดับเพลิงเคมีโฟม

(MOBILE FOAM UNIT)



รถเข็นน้ำยาดับเพลิงเคมีโฟม มีล้อ 2 ล้อ สะดวกในการเคลื่อนย้ายการใช้งาน สำหรับใช้ในการดับไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงเหลวไวไฟ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี เหมาะสำหรับติดตั้งประจำ โกดังเก็บผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี, โรงงานผลิตยาง, โรงงานผลิตสี, โรงงานผลิตน้ำมันพืช เป็นต้น

คุณลักษณะ

- * ตัวถังบรรจุน้ำยาดับเพลิงเคมีโฟม ทำด้วยไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 120 ลิตร มีช่องเติมน้ำยา ขนาดใหญ่ พร้อมฝาปิด
- * มีล้อเข็น 2 ล้อ ชนิดยางตัน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 380 มม.
- * ชุดผสมน้ำยาดับเพลิงเคมีโฟม อัตราการจ่าย 450 ลิตร/นาที มีที่ปรับอัตราส่วนผสม ตั้งแต่ 1% ถึง 6% พร้อมสายชักน้ำยา
- * มีวาล์วปิด-เปิด แบบบอลวาล์ว พร้อมข้อต่อแบบสวมเร็ว ขนาด 2.5 นิ้ว ตามมาตรฐาน BS. 336
- * สายส่งน้ำดับเพลิง ภายในและภายนอกเคลื่อนย้ายสะดวก NITRILE/PVC ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 15 เมตร พร้อมข้อต่อแบบสวมเร็ว ขนาด 2.5 นิ้ว ตามมาตรฐาน BS. 336 จำนวน 2 เส้น
- * หัวฉีดน้ำยาดับเพลิงเคมีโฟม อัตราการฉีด 450 ลิตร/นาที มีช่องให้อากาศเข้าผสม เพื่อทำให้เกิดฟองอากาศ มีบอลวาล์วปิด-เปิด พร้อมข้อต่อแบบสวมเร็ว ขนาด 2.5 นิ้ว ตามมาตรฐาน BS. 336

ชุดผสมน้ำยาดับเพลิงเคมีโฟม

(FOAM INDUCTOR AND FOAM BRANCHPIPE)

ชุดผสมน้ำยาดับเพลิงเคมีโฟม ใช้ร่วมกับระบบจ่ายน้ำดับเพลิง ใช้ในการดับไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงเหลวไวไฟ และเชื้อเพลิงที่เป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีทุกชนิด เหมาะสำหรับติดตั้งประจำ โรงงานอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี, โรงงานผลิตยาง, โรงงานผลิตสี, โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์, โกดังเก็บเชื้อเพลิงไวไฟทุกชนิด และประจำรถดับเพลิง เป็นต้น

คุณลักษณะ

ชุดผสมน้ำยาดับเพลิงเคมีโฟม (สีเหลือง)

- ทำด้วยอลูมิเนียมอัลลอยด์ น้ำหนักเบา
- มีหัวหิ้ว ยกเคลื่อนย้ายได้สะดวก
- มีที่ปรับอัตราส่วนผสม ตั้งแต่ 1% ถึง 6%
- อัตราการจ่ายน้ำยาดับเพลิงโฟม 450 ลิตร/นาที
- มีสายชักน้ำยาดับเพลิงเคมีโฟม ยาว 1.5 เมตร
- มีบอลล์วาล์วปิด - เปิด
- ข้อต่อแบบสวมเร็ว ขนาด 2.5 นิ้ว ตามมาตรฐาน BS. 336
- ใช้ร่วมกับน้ำยาดับเพลิงเคมีโฟมได้ทุกชนิด



หัวฉีดน้ำยาดับเพลิงเคมีโฟม (สีเหลือง)

- ทำด้วยอลูมิเนียมอัลลอยด์ น้ำหนักเบา
- มีมือจับ เพื่อสะดวกในการถือฉีด
- มีช่องสำหรับอากาศเข้าผสม เพื่อให้เกิดฟองอากาศ
- อัตราการขยายตัวของฟองอากาศ 7 - 8 เท่า
- อัตราการฉีดน้ำยาดับเพลิงเคมีโฟม 450 ลิตร/นาที
- ใช้ร่วมกับน้ำยาดับเพลิงเคมีโฟมได้ทุกชนิด
- มีบอลล์วาล์วปิด - เปิด พร้อมข้อต่อแบบสวมเร็ว ขนาด 2.5 นิ้ว ตามมาตรฐาน BS. 336



จัดทำโดย บริษัท แชมป์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

โทร. 02-1835349-50 www.ChampMarketing.com